

## Solarregler 230V, Temperaturdifferenzregler (Versionen in 24V DC auf Anfrage)

Die CONTROL-Regler von CONSOLAR sind optimal auf die Bedürfnisse von Schichtenspeichern ausgelegt. Die Intervall-Funktion ermöglicht die Top-Ladung, d.h. eine besonders rasche Erwärmung des oberen Speicherbereiches im Sommerbetrieb. Dadurch muss die Nachheizung weniger zuschalten und die Energie-Einsparung ist besonders gross. Viele weitere Funktionen bieten Lösungen für fast jede Solar- und/oder Heizungsanlage auch für konventionelle Speicher ohne Schichtung. Die Displays verfügen über eine Beleuchtung. Alle Regler-Pakete enthalten die für die Grundfunktionen notwendigen Fühler. Einzelpreise Fühler für erweiterte Funktionen auf Anfrage. Alle CONTROL-Geräte können auch eine Zirkulationspumpe steuern.

- RE036 CONTROL 602** Solar- und Heizungsregler  
Solar- und Heizungsregler mit optimierter Solarregelung für Heizungsunterstützung, Kessel und Heizkreis-Mischersteuerung, LxBxH 200x120x90mm, IP65, Kesselansteuerung modulierend 0–10V, inkl. 1 Fühler PT 1000 (RE040), 2 Fühler PT1000 (RE046), 230VAC, Steckverbindung für montagefreundlicher Anschluss der Ein- und Ausgänge, SC-Kartenslot for Datenaufzeichnung, Speicherung der Konfiguratin und Software-Update, Ethernet/LAN-Schnittstelle, auch für Internet-Einbindung, Alarmfunktionen per SMS oder Mail, diverse Sonderfunktionen wie Ost/West-Regelung oder Zirkulationspumpe etc. \_\_\_\_\_ **795.–**
- RE441 TR-CONTROL 2** Touchcontrol Fernbedienung  
Fernbedienung, Temperaturüberwachung, Funktionskontrolle des CONTROL 602 oder 702 Reglers \_\_\_\_\_ **350.–**
- 1760 Resol DeltaSol BS/4** Solarregler 230V  
Anzeige für Temperaturen, Fühlerdefekt, Betriebsstunden, Überhitzungsschutz 2. Relais- und Datenausgang, Anwendungen: Solaranlage mit 1 Speicher oder Schwimmbad, Frostschutz-, Röhrenkollektor- und Rückkühlfunktion u.v.m., Thermostatische Nachheizung oder Feststoff-Kessel-Ladung \_\_\_\_\_ **435.–**
- 1763 Resol DeltaSol BS Plus** Solarregler 230V  
Temperaturdifferenzregler für max. 2 Solarfelder und max. 2 Speicher, 9 Anlagenvarianten, Rückkühlfunktion, LCD System-Monitor beleuchtet, Eingänge 4x Temp.–Fühler PT1000, Ausgänge 2x Halbleiterrelais 1A drehzahlgeregelt, inkl. 4 Fühler PT1000 \_\_\_\_\_ **585.–**
- 1765 Resol DeltaSol E** Solar- und Heizungsregler  
Temperaturdifferenzregler für max. 2 Solarfelder und 4 Speicher, By-Pass-Funktion, externe Wärmetauscher, 220x216x64mm, Feststoff-Kessel-Regelung (Holz oder Pellet), Heizungsregler, Kesselanforderung, 4-zeiliges Display beleuchtet mit Anzeige für Temperaturen, Fühlerdefekt, Betriebsstunden etc., Eingänge: 12x Temp.–Fühler PT1000, 2x Volumenstrom, 1x Solarzelle, Ausgänge: 4x Relais (Umschalter), 4x Halbleiter, 1x pot.–freies Relais, Set mit 6 Fühler \_\_\_\_\_ **825.–**
- ET001002 GSM-Fernwirkmodul GTM 8-6-8**  
Für die Fernbedienung einer CONTROL 701 mit Handy, Fernwirkmodul 8-15V DC, I 35 bis 350mA, 8 digitale Eingänge, 8 analoge Ausgänge (0 bis 5V oder 0 bis 20mA), 6 digitale Ausgänge (open collector), Programmierung und Aktivierung via SMS, inkl. Antenne 4m, Steckernetzteil AC230/DC 12V, exkl. SIM-Karte, BxTxH 70x86x58mm (DIN35) \_\_\_\_\_ **1'250.–**

